



Opis urządzenia	Typ	Informacje dodatkowe
1 T 11100 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 800 mm Średnica: 1200 mm Kąt nachylenia: 5°
2 T 11100A Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 800 mm Średnica: 1200 mm Kąt nachylenia: 5°
3 S 11100 Separator balistyczny	Horstmann PL	Achokształtowy Długość: 1400 mm Średnica: 2400 mm Kąt nachylenia: 20-45°
4 S 11100A Separator balistyczny	Horstmann PL	Achokształtowy Długość: 1400 mm Średnica: 2400 mm Kąt nachylenia: 20-45°
5 T 11110 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 800 mm Średnica: 1000 mm Kąt nachylenia: 5°
6 T 11112 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 500 mm Średnica: 800 mm Kąt nachylenia: 5°
7 T 11113 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 700 mm Średnica: 800 mm Kąt nachylenia: 5°
8 S 11200 Sito flo-p-flop	Spöck SEKS 1000-0900	Sito aktywnośćowe Wymiary zewnętrzne: 1000x900 mm Ciężar: 15 mm
9 T 11210 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 1000 mm Średnica: 800 mm Kąt nachylenia: 5°
10 T 11212 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 500 mm Średnica: 800 mm Kąt nachylenia: 5°
11 T 11213 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 1000 mm Średnica: 800 mm Kąt nachylenia: 5°
12 R 11300 Nadawa odpadów zielonych	Arwa P&H KFS	Przenośnik talerzowy Wymiary zewnętrzne: 0,5 x 5 m Ciężar: 4 t
13 T 11000 Suwnica automatyczna	Konecranes K0962	Wymiary zewnętrzne: 2,000x1,70 m Ciężar: 1000 kg Prędkość: 0,1 m/s
14 R 12100 Nadawa odpadów do komór ferm.	Hawthorne H100	1 wałek wyregulowany Wymiary zewnętrzne: 1,2 x 1,2 m Ciężar: 1000 kg
15 T 12309 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 800 mm Średnica: 800 mm Kąt nachylenia: 5°
16 T 12310 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 800 mm Średnica: 800 mm Kąt nachylenia: 5°
17 T 12311 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 800 mm Średnica: 800 mm Kąt nachylenia: 5°
18 T 12312 Przenośnik talerzowy	Horstmann U-140	Achokształtowy Długość: 1000 mm Średnica: 800 mm Kąt nachylenia: 5°
19 T 12313 Przenośnik talerzowy	Vertec U	Achokształtowy Długość: 400 mm Średnica: 800 mm Kąt nachylenia: 5°

Przepływ

Numer linii	Opis	Przepływ
1	Zasilanie frakcją 0-60 mm z kontraktu k2	10 t/h
2	Zasilanie separatora balistycznego S11100	5 t/h
2A	Zasilanie separatora balistycznego S11100A	5 t/h
3	Balast z separatora balistycznego S11100	0,85 t/h
3A	Balast z separatora balistycznego S11100A	0,85 t/h
4	Frakcja czysta 0-60 mm z separatora balistycznego S11100	4,15 t/h
4A	Frakcja czysta 0-60 mm z separatora balistycznego S11100A	4,15 t/h
5	Frakcja czysta 0-60 mm	8,3 t/h
6	Frakcja czysta 15-60 mm kierowana do bufora 300 m3	5,1 t/h
7	Frakcja 0-15 mm do boksów frakcji 0-15 mm	3,2 t/h
8	Odpady zielone/strukturant do bufora 300 m3	1,2 t/h
9	Substrat do komór fermentacyjnych	85 t/dobę
10	Zasilanie komory fermentacyjnej nr 1	42,5 t/dobę
10A	Zasilanie komory fermentacyjnej nr 2	42,5 t/dobę

Wzrost: 1,70 m	Waga: 70 kg	Temperatura ciała: 37°C	CIĘŻAR: 70 kg
Przebieg: bez zmian	Wzrost: 1,70 m	Waga: 70 kg	Temperatura ciała: 37°C
Przebieg: bez zmian	Wzrost: 1,70 m	Waga: 70 kg	Temperatura ciała: 37°C
Przebieg: bez zmian	Wzrost: 1,70 m	Waga: 70 kg	Temperatura ciała: 37°C
Przebieg: bez zmian	Wzrost: 1,70 m	Waga: 70 kg	Temperatura ciała: 37°C

Imię i Nazwisko:	nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Przebieg: Bruno Cominade	nr uprawnień: nie dotyczy	Data: 05.05.2014	
Opis: Paweł Mikulski	nr uprawnień: nie dotyczy	Data: 25.02.2014	
Zamawiający:	nr umowy:	Data:	Podpis:
INVEST: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W MIEJSCOWOŚCI GĄC OLANA - BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ MBP (FERMENTACJA) W ENERGETYCZNYM CIĘKOKU 304/10, 304/11, 304/12, 304/13, 304/14	nr umowy: K 3 B	Data:	
Przebieg: LINIA PRZYGOTOWANIA ODPADÓW	nr umowy: bez skali	Data: 000-TT-002-06	
Przebieg: TECHNOLOGIA	nr umowy: bez skali	Data: 000-TT-002-06	