

Nazwa maszyny: Przenośnik rolkowo taśmowy  
Numer fabryczny: T12 310

Przenośnik

Producent:	Horstmann BUITE Sp. z o.o.	
Typ:	U-140	
Szerokość taśmy:	800	[mm]
Odległość między osiami:	28500	[mm]
Nachylenie przenośnika:	13	[°]
Kąt pochylenia krążników:	30	
Prędkość przesuwu taśmy:	0,4	[m/s]
Wysokość burt:	330	[mm]
Kolor:	RAL 6001	

Napęd:

Producent:	SEW	
Rodzaj silnika:	Przekładnia stożkowa z silnikiem	
Typ:	KA 97	
Oznaczenie silnika:	DRE 132MC4/DH	
Moc:	7,5	[kW]
Prędkość obrotowa silnika:	1470	[min <sup>-1</sup> ]
Prędko obrotowa wyjściowa:	24	[min <sup>-1</sup> ]
Napięcie zasilania:	230/400 DN trójkąt / gwiazda	[V]
Prąd znamionowy:	15.20/8,80	[A]
Częstotliwość:	50	[Hz]
Cos (fi):	0,82	
Przełożenie :	62.55	[i]
Moment obrotowy:	3050	[Nm]
Współczynnik pracy:	1.40	
Pozycja pracy I M:	M1-M2A	
Pochylenie:	15	[D]
Położ. skrzynki zaciskowej:	270	[D]
Sprzęgło jednokierunkowe:	Nie	[Taki Nie]
Hamulec	Nie	[Taki Nie]
Napięcie zasilania hamulca:	-	[V]
Moment hamujący:	-	[Nm]
Sterowanie hamulca	-	
Stopień ochrony:	IP55	
Rodzaj oleju:	CLP HC 220	
Ilość oleju:	8.30	[Litr]
Kolor:	RAL 7031	
<b>Taśma:</b>	Materiał, właściwości taśmy:	Guma, Typ EP400/3, odporna na oleje i tłuszcze
	Wykonanie:	gładka / progowa
<b>Wyposażenie dodatkowe:</b>	Rewersyjność:	Nie [Tak / Nie]
	Waga taśmowa:	Tak [Tak / Nie]
	Typ wagi taśmowej / Nr fabryczny	WMTP- 800/10/0,43 / 46/13
	Wyłącznik linkowy:	Tak [Taki Nie]
	Licznik obrotów:	Tak [Tak / Nie]
	Czujnik zbiegu taśmy:	Nie [Tak / Nie]
	Wyłącznik bezpieczeństwa:	Tak
	Wyłącznik remontowy:	Tak