


EKOGOK ZUOK Gać	Dane techniczne		
Kontrakt-Nr: P-1736	Dokument-Nr.: P-1736_EKOGOK_009_Dane_Techniczne_WZ		

Sutco - Poz-Nr.:	009-00
AKS- / KKS-Nr.:	009 AT 001
Nazwa:	Sito bębnowe

Sito bębnowe:	Producent:	SUTCO	
	Sito bębnowe-Ø:	3000	[mm]
	Długość sita bębnowego:	11910	[mm]
	Nachylenie bębna:	4	[°]
	Prędkość obr. bębna:	2 - 12	[min ⁻¹]
	Liczba pól przesiewania:	8	
	Kolor:	RAL 6018	

Napęd	Producent:	SEW	
	Rodzaj napędu:	Motoreduktor płaski	
	Typ:	FA97 DV180L4/TF	
	Moc:	22	[kW]
	Prędkość obr. silnika:	1465	[min ⁻¹]
	Prędkość obr. wyjściowa:	66	[min ⁻¹]
	Napięcie zasilania:	400	[V]
	Pobór prądu:	42,5	[A]
	Częstotliwość:	50	[Hz]
	Cos (fi)	0,82	
	Przełożenie:	22,11	[i]
	Moment obrotowy:	3170	[Nm]
	Pozycja pracy:	M5	
	Położ. skrzynki zaciskowej:	180	[°]
	Kierunek obrotów:	prawe	[prawe / lewe]
	Sprzęgło jednokierunkowe:	Nie	[Tak / Nie]
	Hamulec:	Nie	[Tak / Nie]
	Napięcie zasilania hamulca:	-	[V]
	Moment hamujący:	-	[Nm]
	Sterowanie:	-	
	Stopień ochrony:	IP 54	
	Rodzaj oleju:	CLP 220 Mineral-Ol	
	Ilość oleju:	18,5	[litrów]
	Ciężar napędu:	330	[kg]
	Kolor:	RAL 7031	

Wyposaż. dodatkowe	Rewersyjność:	Nie	[Tak / Nie]
	Wył. kontaktowy drzwi:	Tak	[Tak / Nie]
	Wył. pozycyjny:	Nie	[Tak / Nie]
	Licznik obrotów:	Nie	[Tak / Nie]
	Wskaźnik zapełnienia:	Nie	[Tak / Nie]
	Wył. bezpieczeństwa:	Tak	[Tak / Nie]
	Wył. remontowy:	Tak	[Tak / Nie]

Stan: 26-11-2001	Rev.-Nr.: 01	Wykonał: (WZ)
------------------	--------------	---------------